



**SikaTop® Seal-107**



**Víz- és  
nedvességszigetelő,  
félrugalmas habarcs,  
bel- és fedett  
kültéri betonra,  
cementvakolatra  
és téglafalazatra**



# SikaTop<sup>®</sup> Seal-107

Alkalmazható belső és fedett külső vízszigetelő és javítási munkákhoz, pincékben, teraszon, fürdőszobában, medencékben, szennyvíztárolókban, víztározókban stb.

## Tulajdonságok

- Egyszerűen feldolgozható ecsettel vagy simítóval
- Rugalmasított
- Vízáró – tartja a vizet bent vagy kint
- Kitűnő tapadás szilárd alapfelületen
- Megvédi a betont a karbonátosodástól, a fagy és a jégolvasztó sók hatásaitól
- Használható pozitív és negatív víznyomáshoz
- Átfesthető oldószeres festékekkel



## Csomagolás

A komponens: 5 kg-os kanna  
B komponens: 20 kg-os zsák

## Anyagszükséglet

~ 2 kg négyzetméterenként és rétegenként (2 réteg szükséges)

## Feldolgozás



Az alapfelület tiszta, portól, szennyeződéstől mentes legyen.  
A habarcs feldolgozása előtt nedvesítsünk.




Rázzuk fel az A komponenst és öntsük a keverőedénybe. A B komponenst lassú keverés közben adjuk hozzá, és keverjük, míg egy egyenletes konzisztenciát el nem érünk.



Az első réteget kemény ecsettel, szórva vagy simítóval egy irányban húzzuk fel, 0,75-2 mm vastagságban.



Helyezzünk el **Sika<sup>®</sup> Seal Tape-S** szalagot a bevonatban hézagoknál/sarkoknál és nyomjuk a szalagot a habarcsba.



A második réteget akkor dolgozzuk fel egy sima simítóval, amikor az első réteg már megszilárdult.



Ha sima felületi megjelenés a kívánatos, akkor simítóval dolgozzunk.



Sika Hungária Kft.  
1117 Budapest  
Prielle Kornélia u. 6.  
Telefon: 371-20-20  
Telefax: 371-20-22  
E-mail: info@hu.sika.com  
www.sika.hu